



IB 10 S 200W VW 850 BK

Светодиодный светильник

Артикул 16091023050

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

Характеристики

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Наименование | IB 10 S 200W VW 850 BK |
| Артикул | 16091023050 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | 120-277 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 200 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм ² | 1 |
| Длина кабеля, см | 100 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6 |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт | 165 |
| Световой поток, лм | 33500 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол светового пучка, град | 120 |
| SDCM | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 70 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|------------------|-----------------|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Групповая линза |
| Материал линзы | Поликарбонат |
| Диаметр, мм | 353 |
| Высота, мм | 117 |
| Масса, кг | 3.2 |
| Ударопрочность | IK09 |

Степень защиты IP IP65

Диапазон рабочих температур, °C -40...+50

Гарантия, лет 5


Управление

Монтаж

Монтаж подвесной Да

Монтаж накладной Да (с аксессуарами)

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.