



FL 10 C 150W VW 865 BK CL

Светодиодный светильник

Артикул 15081023057

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

Характеристики

Наименование	FL 10 C 150W VW 865 BK CL
Артикул	15081023057
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	207-253
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	150
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	30

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	105
Световой поток, лм	15100
Цветовая температура, К	6500
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	110
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики


Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Отсутствует
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Ширина, мм	327
Длина, мм	260
Высота, мм	32
Масса, кг	1.59

Ударопрочность	IK07
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+45
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж накладной	Да
------------------	----

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.