



RS LED T8 G13 ST-GL 18W 865 1200 mm

Светодиодная лампа

Артикул 15010245100

Светодиодная трубки Русский Свет обладают высокой эффективностью и высоким сроком службы по сравнению с люминесцентными лампами. Соответствуют нормам электромагнитной совместимости. Светодиодные трубки можно легко заменить люминесцентные лампы без сложной модернизации имеющегося осветительного оборудования.

Характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Наименование | RS LED T8 G13 ST-GL 18W 865 1200 mm |
| Артикул | 15010245100 |
| Тип продукта | Светодиодная лампа |
| Электрические характеристики | |
| Тип цоколя | G13 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | 176-254 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 18 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Класс энергоэффективности | A |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |

| | |
|------------|----|
| ЭМС фильтр | Да |
|------------|----|

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт | 110 |
| Световой поток, лм | 1000 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 30 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Материал рассеивателя | Стекло |
| Форма колбы | Трубка |
| Тип колбы | T8 |
| Диаметр, мм | 26 |
| Длина, мм | 1200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
| Гарантия, лет | 3 |

Управление

| | |
|--------------|-----|
| Диммирование | Нет |
|--------------|-----|

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.