



## WP 02 C 18W OP 865 L600

### Светодиодный светильник

Артикул 15070223092

#### Характеристики

Наименование	WP 02 C 18W OP 865 L600
Артикул	15070223092
Тип продукта	Светодиодный светильник

#### Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	198-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	18
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	0,5-1,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Соединители внешние быстросъемные, герметичные
Класс энергоэффективности	B
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	120
Световой поток, лм	2100
Цветовая температура, К	6500
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
SDCM	<4
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Отсутствует
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	70
Длина, мм	600
Высота, мм	72
Масса, кг	0.52
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP65

Диапазон рабочих температур, °C -20...+45

Гарантия, лет 5


### Монтаж

Монтаж подвесной Да

Монтаж накладной Да

Быстropодключаемый герморазъем Да

### Кривые силы света



### Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.