



## FD 20 R 22 OP 940 D120 WH IP54

### Светодиодный светильник

Артикул 11042023284

#### Характеристики

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Наименование                                  | FD 20 R 22 OP 940 D120 WH IP54 |
| Артикул                                       | 11042023284                    |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник        |
| <b>Электрические характеристики</b>           |                                |
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                        |
| Рабочее напряжение, В                         | 180-264                        |
| Частота, Гц                                   | 50/60                          |
| Напряжение питания                            | Переменный                     |
| Мощность, Вт                                  | 20                             |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                             |
| Количество полюсов                            | 2                              |
| Длина кабеля, см                              | 15                             |
| Источник питания в комплекте                  | Да                             |
| Тип источника питания                         | Драйвер внешний                |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Тип подключения                   | Концевой |
| Класс энергоэффективности         | A++      |
| Подходят для аварийного освещения | Нет      |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 110               |
| Световой поток, лм         | 2200              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 90                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |


#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий              |
| Цвет корпуса                    | Белый                 |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм                     | 140                   |
| Высота, мм                      | 63                    |
| Масса, кг                       | 0.43                  |
| Ударопрочность                  | IK02                  |
| Степень защиты IP               | IP54                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40             |
| Гарантия, лет                   | 5                     |

#### Монтаж

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Монтаж встраиваемый | Да  |
| Монтаж на стену     | Нет |
| Монтаж подвесной    | Нет |
| Монтаж накладной    | Нет |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.