



FD 10 R 30W OP 930 D200 WH IP44

Светодиодный светильник

Артикул 11041023436

Характеристики

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Наименование | FD 10 R 30W OP 930 D200 WH IP44 |
| Артикул | 11041023436 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

Электрические характеристики

| | |
|---|------------|
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | 180-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 30 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника, мм ² | 0,75 |
| Длина кабеля, см | 15 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт | 127 |
| Световой поток, лм | 3800 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 110 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Диаметр, мм | 231 |
| Высота, мм | 47 |
| Масса, кг | 0.56 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |

Монтаж

Монтаж встраиваемый Да

Монтаж на стену Нет

Монтаж подвесной Нет

Монтаж накладной Нет

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.