



## CP 32 R 40 OP 930\_940\_965 W60L60

### Светодиодный светильник

#### Артикул 14063223719

Потолочный светодиодный светильник-рамка с опаловым рассеивателем минималистичного дизайна. Незаметно интегрируется при установке в подвесную потолочную систему типа «Армстронг». Доступна модификация с переключателем цветовой температуры, а также TunableWhite.

### Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Наименование | CP 32 R 40 OP 930_940_965 W60L60 |
| Артикул      | 14063223719                      |
| Тип продукта | Светодиодный светильник          |

#### Электрические характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                 |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264 / DC 198-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 40                      |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                      |
| Количество полюсов                            | 2                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75                    |
| Длина кабеля, см                              | 12                      |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A+              |
| Подходят для аварийного освещения | Нет             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 100              |
| Световой поток, лм         | 4000             |
| Цвет свечения              | Изменяемый белый |
| Индекс цветопередачи       | >90              |
| Коэффициент пульсации      | <5               |
| Тип кривой силы света      | Косинусная       |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)  |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Сталь                 |
| Цвет корпуса                    | Белый                 |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Ширина,мм                       | 595                   |
| Длина, мм                       | 595                   |
| Высота, мм                      | 11                    |
| Масса, кг                       | 0.5                   |
| Ударопрочность                  | IK02                  |
| Степень защиты IP               | IP20                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40             |
| Гарантия, лет                   | 5                     |

## Управление

|              |     |
|--------------|-----|
| Диммирование | Нет |
|--------------|-----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| С датчиком движения | Нет |
|---------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| С датчиком освещённости | Нет |
|-------------------------|-----|

## Монтаж

|                     |    |
|---------------------|----|
| Монтаж встраиваемый | Да |
|---------------------|----|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Тип потолка | Т-профиль |
|-------------|-----------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Монтаж на стену | Нет |
|-----------------|-----|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Монтаж подвесной | Да (с аксессуарами) |
|------------------|---------------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Монтаж накладной | Да (с аксессуарами) |
|------------------|---------------------|

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.