



BT 02 C 30 OP 840 L1500 WH

Светодиодный светильник

Артикул 15100223238

Характеристики

Наименование	BT 02 C 30 OP 840 L1500 WH
Артикул	15100223238
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	207-253
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	24
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,5-1,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Класс энергоэффективности

B

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	125
Световой поток, лм	3000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	22
Длина, мм	1470
Высота, мм	31
Масса, кг	0.2
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Подходит для организации световых линий	Да
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж на стену	Да
-----------------	----

Монтаж подвесной

Да (с аксессуарами)

Монтаж накладной

Да

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.