



## FD 20 R 22 OP 940 D120 WH IP54

### Светодиодный светильник

Артикул 11042023284

#### Характеристики

Наименование	FD 20 R 22 OP 940 D120 WH IP54
Артикул	11042023284
Тип продукта	Светодиодный светильник

#### Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	180-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	20
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A++
Подходят для аварийного освещения	Нет

#### Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток, лм	2200
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

#### Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	140
Высота, мм	63
Масса, кг	0.43
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP54
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

---

## Монтаж

---

Монтаж встраиваемый Да

Монтаж на стену Нет

Монтаж подвесной Нет

Монтаж накладной Нет

---

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.