



## IB 10 S 100-150-200W W 850 BK

### Светодиодный светильник

#### Артикул 16091023043

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

### Характеристики

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Наименование | IB 10 S 100-150-200W W 850 BK |
| Артикул      | 16091023043                   |
| Тип продукта | Светодиодный светильник       |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240    |
| Рабочее напряжение, В                         | 120-277    |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 200        |
| Коэффициент мощности                          | >0,95      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I          |
| Количество полюсов                            | 3          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1          |
| Длина кабеля, см                              | 100        |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Источник питания в комплекте | Да                                                                          |
| Тип источника питания        | Драйвер внешний                                                             |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6                                                                           |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 165               |
| Световой поток, лм         | 33500             |
| Цветовая температура, К    | 5000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Тип кривой силы света      | Глубокая          |
| Угол светового пучка, град | 90                |
| SDCM                       | <3                |
| Номинальный срок службы, ч | 70 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12  |
| Цвет корпуса     | Черный          |
| Тип оптики       | Групповая линза |
| Материал линзы   | Поликарбонат    |
| Диаметр, мм      | 353             |
| Высота, мм       | 117             |
| Масса, кг        | 3.2             |
| Ударопрочность   | IK09            |

Степень защиты IP

IP65

Диапазон рабочих температур, °C

-40...+50

Гарантия, лет

5

## Управление

## Монтаж




Монтаж подвесной

Да


Монтаж накладной


Да (с аксессуарами)

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.