



## IB 11 S 200W W 840 BK

### Светодиодный светильник

#### Артикул 16091123173

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

### Характеристики

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Наименование                                  | IB 11 S 200W W 840 BK   |
| Артикул                                       | 16091123173             |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник |
| <b>Электрические характеристики</b>           |                         |
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                 |
| Рабочее напряжение, В                         | 120-277                 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Напряжение питания                            | Переменный              |
| Мощность, Вт                                  | 200                     |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Количество полюсов                            | 3                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                       |
| Длина кабеля, см                              | 100                     |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Источник питания в комплекте | Да  |
| Тип источника питания        | Драйвер внешний   |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A++   |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6   |

---

#### Светотехнические характеристики

---

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм         | 36400             |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Тип кривой силы света      | Глубокая          |
| Угол светового пучка, град | 90                |
| SDCM                       | <3                |
| Номинальный срок службы, ч | 70 000 (L70B50)   |

---

#### Механические, тепловые характеристики

---

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Материал корпуса  | Алюминий ADC12            |
| Цвет корпуса      | Черный                    |
| Тип оптики        | Групповая линза           |
| Материал линзы    | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Диаметр, мм       | 353                       |
| Высота, мм        | 117                       |
| Масса, кг         | 3.2                       |
| Ударопрочность    | IK09                      |
| Степень защиты IP | IP65                      |

---

Диапазон рабочих температур, °C

-40...+50

Гарантия, лет

5

### Монтаж


Монтаж подвесной

Да



Монтаж накладной

Да (с аксессуарами)

### Кривые силы света



### Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.