



WP 10 C 36W OP 865 L1200

Светодиодный светильник

Артикул 18071023072

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование	WP 10 C 36W OP 865 L1200
Артикул	18071023072
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	AC/DC 176-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	36
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	1,0-2,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Соединители внешние быстросъемные, герметичные
Класс энергоэффективности	A++
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	125
Световой поток, лм	4500
Цветовая температура, К	6500
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Отсутствует
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	62
Длина, мм	1144
Высота, мм	57
Масса, кг	0.86
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+50


Монтаж

Монтаж подвесной Да

Монтаж накладной Да

Быстроподключаемый герморазъем Да

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.