



## WP 10 C 50W OP 840 L1500

### Светодиодный светильник

#### Артикул 18071023073

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Наименование                                  | WP 10 C 50W OP 840 L1500 |
| Артикул                                       | 18071023073              |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник  |
| <b>Электрические характеристики</b>           |                          |
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 176-264            |
| Частота, Гц                                   | 50/60                    |
| Мощность, Вт                                  | 50                       |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                    |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                       |
| Количество полюсов                            | 2                        |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1,0-2,5                  |
| Источник питания в комплекте                  | Да                       |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный       |

|  |  |
|--|--|
| Тип подключения                              | Соединители внешние быстросъемные, герметичные |
| Класс энергоэффективности                    | A++  |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |  |
| Эффективность, лм/Вт                         | 125  |
| Световой поток, лм                           | 6250   |
| Цветовая температура, К                      | 4000   |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                              |
| Индекс цветопередачи                         | >80  |
| Коэффициент пульсации                        | <1   |
| Тип кривой силы света                        | Косинусная                                     |
| Угол светового пучка, град                   | 120  |
| SDCM   | <3   |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |  |
| Материал корпуса                             | Поликарбонат                                   |
| Цвет корпуса                                 | Белый  |
| Тип оптики                                   | Отсутствует                                    |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат                                   |
| Ширина, мм                                   | 62   |
| Длина, мм                                    | 1444   |
| Высота, мм                                   | 57   |
| Масса, кг                                    | 1.05   |
| Ударопрочность                               | IK08   |
| Степень защиты IP                            | IP65   |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -30...+50                                      |


Монтаж

Монтаж подвесной Да

Монтаж накладной Да

Быстроподключаемый герморазъем Да

**Кривые силы света**



**Дополнительные изображения**





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.