



WP 10 C 50W OP 865 L1500

Светодиодный светильник

Артикул 18071023074

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование	WP 10 C 50W OP 865 L1500
Артикул	18071023074
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	50
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	1,0-2,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Соединители внешние быстросъемные, герметичные
Класс энергоэффективности	A

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	125
Световой поток, лм	6250
Цветовая температура, К	6500
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Отсутствует
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	62
Длина, мм	1500
Высота, мм	57
Масса, кг	1.05
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+50


Монтаж

Монтаж подвесной Да

Монтаж накладной Да

Быстроподключаемый герморазъем Да

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.