



## WP 11 C 60W OP 850 L1500

### Светодиодный светильник

#### Артикул 15071123082

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

Наименование	WP 11 C 60W OP 850 L1500
Артикул	15071123082
Тип продукта	Светодиодный светильник

#### Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	AC 176-264 / DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	0,5-1,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	165
Световой поток, лм	9900
Цветовая температура, К	5000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Отсутствует
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	85
Длина, мм	1500
Высота, мм	80
Масса, кг	1.47
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP65

Диапазон рабочих температур, °C -20...+40


Гарантия, лет 5

### Монтаж



Монтаж подвесной Да

Монтаж накладной Да

### Кривые силы света



### Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.