



WP 25 C 24W OP 940 D300 WH EL

Светодиодный светильник

Артикул 15072523334

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование	WP 25 C 24W OP 940 D300 WH EL
Артикул	15072523334
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	24
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,5-1,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника
Класс энергоэффективности	A++
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Нет
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток, лм	2400
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<1
Угол светового пучка, град	120
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	300
Высота, мм	93
Масса, кг	0.8
Ударопрочность	IK10
Степень защиты IP	IP66

Диапазон рабочих температур, °C	0...+45
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж на стену	Да
Монтаж накладной	Да

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.