



AD 10 R 30 N 940 WH
Светодиодный светильник
Артикул 11031023035

Характеристики

| | |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | AD 10 R 30 N 940 WH |
| Артикул | 11031023035 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------------|
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение, В | AC/DC 198-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 28 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника, мм ² | 0,75 |
| Длина кабеля, см | 15 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер внешний |

| | |
|---------------------------|----------|
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+ |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт | 105 |
| Световой поток, лм | 3000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 15 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|---------------------------------|----------|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр, мм | 130 |
| Высота, мм | 123 |
| Масса, кг | 0.75 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |

Монтаж

| | |
|-------------------------------|--------|
| Монтаж встраиваемый | Да |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 30 |

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.