



CP 30 R 38 MP 940 W60L60 WH

Светодиодный светильник

Артикул 14063023845

Стильная потолочная светодиодная панель со специальной оптической системой для максимального комфорта (UGR<16) и высокой энергоэффективности. Высокий индекс цветопередачи (Ra>90).

Характеристики

Наименование	CP 30 R 38 MP 940 W60L60 WH
Артикул	14063023845
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	AC 176-264 / DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	25
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	12
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	155
Световой поток, лм	3800
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
UGR	<16
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Микропризма
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	595
Длина, мм	595
Высота, мм	21
Масса, кг	1.5
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP40
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40

Управление

Диммирование	Нет
--------------	-----

С датчиком движения	Нет
---------------------	-----

С датчиком освещённости	Нет
-------------------------	-----

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
---------------------	----

Тип потолка	Т-профиль
-------------	-----------

Монтаж на стену	Нет
-----------------	-----

Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
------------------	---------------------

Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)
------------------	---------------------

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.