



## IB 23 S 300W VW 840 D400 BK PC

### Светодиодный светильник

#### Артикул 16092324047

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

### Характеристики

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Наименование                                  | IB 23 S 300W VW 840 D400 BK PC |
| Артикул                                       | 16092324047                    |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник        |
| <b>Электрические характеристики</b>           |                                |
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                        |
| Рабочее напряжение, В                         | 120-277                        |
| Частота, Гц                                   | 50/60                          |
| Напряжение питания                            | Переменный                     |
| Мощность, Вт                                  | 300                            |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                              |
| Количество полюсов                            | 3                              |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                              |
| Длина кабеля, см                              | 100                            |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Источник питания в комплекте | Да  |
| Тип источника питания        | Драйвер внешний   |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A++   |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6   |

---

#### Светотехнические характеристики

---

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 170               |
| Световой поток, лм         | 51000             |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Угол светового пучка, град | 120               |
| SDCM                       | <3                |
| Номинальный срок службы, ч | 70 000 (L70B50)   |

---

#### Механические, тепловые характеристики

---

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Материал корпуса  | Алюминий ADC12            |
| Цвет корпуса      | Черный                    |
| Тип оптики        | Групповая линза           |
| Материал линзы    | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Диаметр, мм       | 400                       |
| Высота, мм        | 147                       |
| Масса, кг         | 4.9                       |
| Ударопрочность    | IK09                      |
| Степень защиты IP | IP65                      |

---

Диапазон рабочих температур, °C -40...+50


Гарантия, лет 5

#### Монтаж

Монтаж подвесной Да

Монтаж накладной Да (с аксессуарами)

#### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.