



## IB 23 S 500W N1 840 D500 BK PC

### Светодиодный светильник

#### Артикул 16092324052

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

### Характеристики

Наименование	IB 23 S 500W N1 840 D500 BK PC
Артикул	16092324052
Тип продукта	Светодиодный светильник
<b>Электрические характеристики</b>	
Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	120-277
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	500
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	1
Длина кабеля, см	100

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	6

---

#### Светотехнические характеристики

---

Эффективность, лм/Вт	170
Световой поток, лм	85000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Угол светового пучка, град	15
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	70 000 (L70B50)

---

#### Механические, тепловые характеристики

---

Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат стойкий к УФ
Диаметр, мм	492
Высота, мм	171
Масса, кг	8.5
Ударопрочность	IK09
Степень защиты IP	IP65

---

Диапазон рабочих температур, °C -40...+50


Гарантия, лет 5

#### Монтаж

Монтаж подвесной Да

Монтаж накладной Да (с аксессуарами)

#### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.