



## AS 10 T3 27 W 930 WH

### Светодиодный светильник

Артикул 11021023127

#### Характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                               |                         |
|                                               |                         |
| Наименование                                  | AS 10 T3 27 W 930 WH    |
| Артикул                                       | 11021023127             |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник |
|                                               |                         |
| Электрические характеристики                  |                         |
|                                               |                         |
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                 |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264           |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 29                      |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                      |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |
| Тип источника питания                         | Драйвер внешний         |
| Тип подключения                               | Трёхфазный шинопровод   |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 106             |
| Световой поток, лм         | 3100            |
| Цветовая температура, К    | 3000            |
| Цвет свечения              | Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи       | >90             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Угол светового пучка, град | 36              |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Материал корпуса                | Алюминий   |
| Цвет корпуса                    | Белый      |
| Тип оптики                      | Отражатель |
| Материал отражателя             | Алюминий   |
| Диаметр, мм                     | 99         |
| Длина, мм                       | 99         |
| Масса, кг                       | 0.6        |
| Ударопрочность                  | IK02       |
| Степень защиты IP               | IP20       |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40    |
| Гарантия, лет                   | 5          |

#### Монтаж

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Монтаж на шинопровод             | Да    |
| Угол поворота по горизонтали, гр | 350.0 |
| Угол наклона по вертикали, гр    | 0-90  |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.