



## FL 10 C 100W VW 865 BK CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 15081023056

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

### Характеристики

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Наименование | FL 10 C 100W VW 865 BK CL |
| Артикул      | 15081023056               |
| Тип продукта | Светодиодный светильник   |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240    |
| Рабочее напряжение, В                         | 207-253    |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 100        |
| Коэффициент мощности                          | >0,95      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I          |
| Количество полюсов                            | 3          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1          |
| Длина кабеля, см                              | 30         |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Источник питания в комплекте | Да                                                                          |
| Тип источника питания        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A+                                                                          |
| Защита от перенапряжения, кВ | L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ                                                         |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Световой поток, лм         | 10500           |
| Цветовая температура, К    | 6500            |
| Цвет свечения              | Холодный белый  |
| Индекс цветопередачи       | >80             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Тип кривой силы света      | Косинусная      |
| Угол светового пучка, град | 110             |
| SDCM                       | <3              |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал корпуса      | Алюминий ADC12    |
| Цвет корпуса          | Черный            |
| Тип оптики            | Отсутствует       |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Ширина, мм            | 277               |
| Длина, мм             | 220               |
| Высота, мм            | 30                |
| Масса, кг             | 1.04              |
| Ударопрочность        | IK07              |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Степень защиты IP               | IP65      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+45 |
| Гарантия, лет                   | 5         |

## Монтаж

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж накладной | Да |
|------------------|----|

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.