



## FL 21 C 500W W 840 GR CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 17082123389

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

### Характеристики

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Наименование                                  | FL 21 C 500W W 840 GR CL |
| Артикул                                       | 17082123389              |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник  |
| <b>Электрические характеристики</b>           |                          |
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 100-277            |
| Частота, Гц                                   | 50/60                    |
| Мощность, Вт                                  | 500                      |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                    |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                        |
| Количество полюсов                            | 3                        |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                        |
| Длина кабеля, см                              | 45                       |
| Источник питания в комплекте                  | Да                       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Тип источника питания     | Драйвер встроенный  |
| Тип подключения           | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++   |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 140               |
| Световой поток, лм         | 70000             |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 90                |
| Номинальный срок службы, ч | 60 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий ADC12    |
| Цвет корпуса                    | Серый             |
| Тип оптики                      | Групповая линза   |
| Материал рассеивателя           | Закаленное стекло |
| Ширина, мм                      | 589               |
| Длина, мм                       | 550               |
| Высота, мм                      | 56                |
| Масса, кг                       | 11.0              |
| Ударопрочность                  | IK08              |
| Степень защиты IP               | IP66              |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50         |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 1*            |

Гарантия, лет

5

---

Монтаж

---

Монтаж накладной

Да

---

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.