



FD 20 R 49 OP 940 2 D200 WH IP54

Светодиодный светильник

Артикул 11042023983

Характеристики

Управление

Диммирование	Да
Протокол управления	DALI 2.0

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	130
Световой поток, лм	4900
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------

Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	230
Высота, мм	77
Масса, кг	1.0
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP54
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Нет
Монтаж накладной	Нет

Наименование	FD 20 R 49 OP 940 2 D200 WH IP54
Артикул	11042023983
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	180-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	38

Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.