



## WP 22 C 50W OP 840 L1500 PMMA

### Светодиодный светильник

#### Артикул 15072223446

Сверхпрочный, универсальный, стильный, с возможностью размещения внутри светильника дополнительного оборудования. Корпус из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната или ПММА для повышенной стойкости к агрессивной среде, арматура из нержавеющей стали.

### Характеристики

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Наименование | WP 22 C 50W OP 840 L1500 PMMA |
| Артикул      | 15072223446                   |
| Тип продукта | Светодиодный светильник       |

#### Электрические характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264 / DC 198-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 50                      |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Количество полюсов                            | 3                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                       |
| Длина кабеля, см                              | 50                      |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания     | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения           | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++                                                                         |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 160               |
| Световой поток, лм         | 8000              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Тип кривой силы света      | Косинусная        |
| Угол светового пучка, град | 130               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | ПММА                  |
| Цвет корпуса                    | Белый                 |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | ПММА                  |
| Диаметр, мм                     | 75                    |
| Длина, мм                       | 1525                  |
| Масса, кг                       | 1.52                  |
| Ударопрочность                  | IK08                  |
| Степень защиты IP               | IP69K                 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+45             |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*                |

---

**Монтаж**

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| Монтаж на стену | Да |
|-----------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж подвесной | Да |
|------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж накладной | Да |
|------------------|----|

---

**Дополнительные изображения****RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.