



## WP 21 C 20W OP 940 L600

### Светодиодный светильник

Артикул 15072123317

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | WP 21 C 20W OP 940 L600 |
| Артикул      | 15072123317             |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

#### Электрические характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264 / DC 198-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 20                      |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Количество полюсов                            | 3                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,5-1,5                 |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный      |


|                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                              | С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                                        |
| Защита от перенапряжения, кВ                 | L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ                                      |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                            |
| Эффективность, лм/Вт                         | 145                                                        |
| Световой поток, лм                           | 2900                                                       |
| Цветовая температура, К                      | 4000                                                       |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                                          |
| Индекс цветопередачи                         | >90                                                        |
| Коэффициент пульсации                        | <1                                                         |
| Тип кривой силы света                        | Косинусная                                                 |
| Угол светового пучка, град                   | 120                                                        |
| SDCM                                         | <3                                                         |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                            |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                            |
| Материал корпуса                             | Поликарбонат                                               |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                      |
| Тип оптики                                   | Отсутствует                                                |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат                                               |
| Ширина,мм                                    | 85                                                         |
| Длина, мм                                    | 600                                                        |
| Высота, мм                                   | 80                                                         |
| Масса, кг                                    | 0.85                                                       |
| Ударопрочность                               | IK08                                                       |
| Степень защиты IP                            | IP65                                                       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |


## Монтаж

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж подвесной | Да |
| Монтаж накладной | Да |

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.