



CP 20 R 36W OP 940 W60L60 IP54

Светодиодный светильник

Артикул 14061023250

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70% по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами. Оптимальный выбор для перехода от светильников с традиционными лампами к светодиодным приборам.

Характеристики

Наименование	CP 20 R 36W OP 940 W60L60 IP54
Артикул	14061023250
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176–264 / DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	36
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм²	0,75
Длина кабеля, см	12


Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	120
Световой поток, лм	4300
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
UGR	<22
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Механические, тепловые характеристики Материал корпуса	Сталь
	Сталь Белый
Материал корпуса	
Материал корпуса Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса Цвет корпуса Тип оптики	Белый Опаловый рассеиватель
Материал корпуса Цвет корпуса Тип оптики Материал рассеивателя	Белый Опаловый рассеиватель Поликарбонат
Материал корпуса Цвет корпуса Тип оптики Материал рассеивателя Ширина,мм	Белый Опаловый рассеиватель Поликарбонат 595
Материал корпуса Цвет корпуса Тип оптики Материал рассеивателя Ширина,мм Длина, мм	Белый Опаловый рассеиватель Поликарбонат 595
Материал корпуса Цвет корпуса Тип оптики Материал рассеивателя Ширина,мм Длина, мм Высота, мм	Белый Опаловый рассеиватель Поликарбонат 595 595

Диапазон рабочих температур, °С	-20+40
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11	650/30
С отверстием для циркуляции воздуха	Нет
Подходит для организации световых линий	Нет
Гарантия, лет	5
Управление	
Диммирование	Нет
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет
Монтаж	
Монтаж встраиваемый	Да
Тип потолка	Т-профиль
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

Дополнительные изображения









ООО «Русский Свет», 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.