



FL 21 C 400W SHB 840 2 GR CL

Светодиодный светильник

Артикул 17082123427

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

Характеристики

Наименование	FL 21 C 400W SHB 840 2 GR CL
Артикул	17082123427
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 100-277
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	400
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	45
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	140
Световой поток, лм	56000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	70x150
Номинальный срок службы, ч	60 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Ширина, мм	589
Длина, мм	550
Высота, мм	56
Масса, кг	11.0
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*

Гарантия, лет

5

Монтаж

Монтаж накладной

Да

Управление

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI 2.0

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.