



IB 24 S 200W W 840 L700 GR CL

Светодиодный светильник

Артикул 16092424388

Характеристики

Наименование	IB 24 S 200W W 840 L700 GR CL
Артикул	16092424388
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 120-277 / DC 170-390
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	200
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	100
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний

Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	6
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	180
Световой поток, лм	36000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал линзы	Поликарбонат стойкий к УФ
Ширина,мм	150
Длина, мм	745
Высота, мм	110
Масса, кг	4.8
Ударопрочность	IK09
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45

Климатическое исполнение

УХЛ 2*

Гарантия, лет

5

Монтаж

Монтаж подвесной

Да

Монтаж накладной

Да (с аксессуарами)

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.