



FL 21 C 250W N 840 GR CL

Светодиодный светильник

Артикул 17082124271

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

Характеристики

Наименование	FL 21 C 250W N 840 GR CL
Артикул	17082124271
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 100-277
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	250
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	45
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	140
Световой поток, лм	35000
Цветовая температура, К	5700
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	30
Номинальный срок службы, ч	60 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Ширина, мм	480
Длина, мм	460
Высота, мм	54
Масса, кг	6.7
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*

Гарантия, лет

5

Монтаж

Монтаж накладной

Да

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.