



FL 31 C 2x400W W 840 GR CL

Светодиодный светильник

Артикул 17083124077

Простой и надежный, универсальный, оптика для применения на спортивных объектах и высокомагтовых осветительных установках (ВОУ), есть опция с закаленным стеклом. Оснащен качественным уличным драйвером с улучшенными характеристиками. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Оптика из УФ стабилизированного поликарбоната, стекло 4 мм.

Характеристики

Наименование	FL 31 C 2x400W W 840 GR CL
Артикул	17083124077
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-440
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	800
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Сечение проводника, мм ²	1,5
Длина кабеля, см	150
Источник питания в комплекте	Да


Тип источника питания	Драйвер накладной
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	10
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	140
Световой поток, лм	112000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Угол светового пучка, град	60
Номинальный срок службы, ч	100 000 (L80B20)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Стекло
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина,мм	732
Длина, мм	290
Высота, мм	604
Масса, кг	33.0
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP66

Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж накладной	Да
Монтаж на опору	Да

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.