



## TS 02 S 48 OP 840 L1500 EL WH

### Светодиодный светильник

Артикул 11050224298

#### Характеристики

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Наименование | TS 02 S 48 OP 840 L1500 EL WH |
| Артикул      | 11050224298                   |
| Тип продукта | Светодиодный светильник       |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Мощность, Вт                                  | 40                 |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Количество полюсов                            | 3                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75               |
| Длина кабеля, см                              | 160                |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |


|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Тип подключения                       | Концевой              |
| Класс энергоэффективности             | A+                    |
| Подходят для аварийного освещения     | Да                    |
| Время работы от БАП, ч                | 3                     |
| Наличие автотеста                     | Нет                   |
| Светотехнические характеристики       |                       |
| Эффективность, лм/Вт                  | 120                   |
| Световой поток, лм                    | 4800                  |
| Цветовая температура, К               | 4000                  |
| Цвет свечения                         | Нейтральный белый     |
| Индекс цветопередачи                  | >80                   |
| Коэффициент пульсации                 | <5                    |
| Угол светового пучка, град            | 110                   |
| Номинальный срок службы, ч            | 50 000 (L70B50)       |
| Механические, тепловые характеристики |                       |
| Материал корпуса                      | Алюминий              |
| Цвет корпуса                          | Белый                 |
| Тип оптики                            | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                 | Поликарбонат          |
| Ширина, мм                            | 60                    |
| Длина, мм                             | 1500                  |
| Высота, мм                            | 62                    |
| Масса, кг                             | 1.4                   |
| Ударопрочность                        | IK02                  |
| Степень защиты IP                     | IP20                  |
| Диапазон рабочих температур, °C       | 0...+40               |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет                           | 5  |

#### Монтаж

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Монтаж подвесной  | Да  |
| Длина подвесов, м | 1.5 |
| Монтаж накладной  | Да  |

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.