



## WP 20 C 40W VW 840 L1200 EL

### Светодиодный светильник

Артикул 27072023799

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный алюминиевый корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Наименование | WP 20 C 40W VW 840 L1200 EL |
| Артикул      | 27072023799                 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник     |

#### Электрические характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 180-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60         |
| Мощность, Вт                                  | 40            |
| Коэффициент мощности                          | >0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Количество полюсов                            | 3             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75          |
| Длина кабеля, см                              | 50            |
| Источник питания в комплекте                  | Да            |

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания             | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения                   | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности         | A++                                                                         |
| Подходят для аварийного освещения | Да                                                                          |
| Время работы от БАП, ч            | 1                                                                           |
| Наличие автотеста                 | Да                                                                          |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 160               |
| Световой поток, лм         | 6400              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Тип кривой силы света      | Косинусная        |
| Угол светового пучка, град | 120               |
| Номинальный срок службы, ч | 70 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Материал корпуса      | Алюминий        |
| Цвет корпуса          | Серый           |
| Тип оптики            | Групповая линза |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат    |
| Ширина, мм            | 74              |
| Длина, мм             | 1200            |
| Высота, мм            | 60              |
| Масса, кг             | 1.75            |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Ударопрочность                  | IK10    |
| Степень защиты IP               | IP66    |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 4*  |
| Гарантия, лет                   | 5       |
| <b>Монтаж</b>                   |         |
| Монтаж подвесной                | Да      |
| Монтаж накладной                | Да      |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.