



## WP 20 C 80W VW 857 2 L1500

### Светодиодный светильник

Артикул 27072024796

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный алюминиевый корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Наименование | WP 20 C 80W VW 857 2 L1500 |
| Артикул      | 27072024796                |
| Тип продукта | Светодиодный светильник    |

#### Электрические характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 180-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60         |
| Мощность, Вт                                  | 80            |
| Коэффициент мощности                          | >0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Количество полюсов                            | 5             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75          |
| Длина кабеля, см                              | 50            |
| Источник питания в комплекте                  | Да            |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания     | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения           | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++                                                                         |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 160             |
| Световой поток, лм         | 12800           |
| Цветовая температура, К    | 5700            |
| Цвет свечения              | Холодный белый  |
| Индекс цветопередачи       | >80             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Тип кривой силы света      | Косинусная      |
| Угол светового пучка, град | 120             |
| Номинальный срок службы, ч | 70 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Материал корпуса                | Алюминий        |
| Цвет корпуса                    | Серый           |
| Тип оптики                      | Групповая линза |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат    |
| Ширина, мм                      | 74              |
| Длина, мм                       | 1500            |
| Высота, мм                      | 60              |
| Масса, кг                       | 1.74            |
| Ударопрочность                  | IK10            |
| Степень защиты IP               | IP66            |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+50       |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Климатическое исполнение | УХЛ 2*   |
| Гарантия, лет            | 5        |
| <b>Монтаж</b>            |          |
| Монтаж подвесной         | Да       |
| Монтаж накладной         | Да       |
| <b>Управление</b>        |          |
| Диммирование             | Да       |
| Протокол управления      | DALI 2.0 |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.