



## WP 24 C 30W W 840 L400 SI CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 27072423904

Очень прочный, компактный и мощный, подходит для зон П-I, II, IIa. Корпус из литого под давлением толстостенного алюминия, рассеиватель из закаленного стекла 5мм.

### Характеристики

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Наименование | WP 24 C 30W W 840 L400 SI CL |
| Артикул      | 27072423904                  |
| Тип продукта | Светодиодный светильник      |

#### Электрические характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 180-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60         |
| Мощность, Вт                                  | 30            |
| Коэффициент мощности                          | >0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Количество полюсов                            | 3             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1             |
| Длина кабеля, см                              | 100           |
| Источник питания в комплекте                  | Да            |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания                        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ                 | 1.5                                                                         |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 160                                                                         |
| Световой поток, лм                           | 4800                                                                        |
| Цветовая температура, К                      | 4000                                                                        |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <5                                                                          |
| Угол светового пучка, град                   | 90                                                                          |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                                 | Серебристый                                                                 |
| Тип оптики                                   | Групповая линза                                                             |
| Материал рассеивателя                        | Стекло                                                                      |
| Материал линзы                               | Поликарбонат, стойкий к УФ                                                  |
| Ширина,мм                                    | 90                                                                          |
| Длина, мм                                    | 400                                                                         |
| Высота, мм                                   | 63                                                                          |
| Масса, кг                                    | 1.5                                                                         |
| Ударопрочность                               | IK08                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP66                                                                        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |

#### Монтаж

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Монтаж на стену               | Да                  |
| Монтаж подвесной              | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной              | Да                  |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 90              |

#### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.