



## AS 30 C 8 VW 930 1.1M BK

### Светодиодный светильник

Артикул 11023023456

#### Характеристики

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Наименование | AS 30 C 8 VW 930 1.1M BK |
| Артикул      | 11023023456              |
| Тип продукта | Светодиодный светильник  |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240    |
| Рабочее напряжение, В                         | 176-254    |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 10         |
| Коэффициент мощности                          | >0,95      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I          |
| Количество полюсов                            | 3          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75       |
| Длина кабеля, см                              | 110        |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип источника питания     | Драйвер встроенный |
| Тип подключения           | Концевой           |
| Класс энергоэффективности | A                  |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 90              |
| Световой поток, лм         | 800             |
| Цветовая температура, К    | 3000            |
| Цвет свечения              | Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи       | >90             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Угол светового пучка, град | 60              |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Материал корпуса                | Алюминий  |
| Цвет корпуса                    | Черный    |
| Диаметр, мм                     | 55        |
| Высота, мм                      | 155       |
| Масса, кг                       | 0.6       |
| Ударопрочность                  | IK02      |
| Степень защиты IP               | IP20      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Гарантия, лет                   | 5         |

#### Управление

#### Монтаж

Монтаж подвесной

Да

---

Длина подвесов, м

1.1

---



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.