



## CP 24 R 36W OP 940 W30L120 EL IP65

### Светодиодный светильник

Артикул 14062425235

#### Характеристики

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Наименование | CP 24 R 36W OP 940 W30L120 EL IP65 |
| Артикул      | 14062425235                        |
| Тип продукта | Светодиодный светильник            |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230     |
| Рабочее напряжение, В                         | 220-240    |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 36         |
| Коэффициент мощности                          | >0,9       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II         |
| Количество полюсов                            | 2          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75       |
| Длина кабеля, см                              | 12         |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Тип источника питания                 | Драйвер внешний       |
| Тип подключения                       | Концевой              |
| Класс энергоэффективности             | A+                    |
| Подходят для аварийного освещения     | Да                    |
| Время работы от БАП, ч                | 3                     |
| Светотехнические характеристики       |                       |
| Эффективность, лм/Вт                  | 115                   |
| Световой поток, лм                    | 4140                  |
| Цветовая температура, К               | 4000                  |
| Цвет свечения                         | Нейтральный белый     |
| Индекс цветопередачи                  | >90                   |
| Коэффициент пульсации                 | <3                    |
| Тип кривой силы света                 | Косинусная            |
| Угол светового пучка, град            | 120                   |
| UGR                                   | <22                   |
| Номинальный срок службы, ч            | 50 000 (L70B50)       |
| Механические, тепловые характеристики |                       |
| Материал корпуса                      | Алюминий              |
| Цвет корпуса                          | Белый                 |
| Тип оптики                            | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                 | Поликарбонат          |
| Ширина,мм                             | 300                   |
| Длина, мм                             | 1200                  |
| Высота, мм                            | 28                    |
| Степень защиты IP                     | IP65                  |
| Диапазон рабочих температур, °C       | -20...+45             |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| С отверстием для циркуляции воздуха     | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Гарантия, лет                           | 5   |

#### Управление

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Диммирование            | Нет |
| С датчиком движения     | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |

#### Монтаж

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Монтаж встраиваемый | Да                  |
| Тип потолка         | Т-профиль           |
| Монтаж на стену     | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж подвесной    | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной    | Нет                 |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.