



CP 30 R 38 MP 940 2 W60L60 WH

Светодиодный светильник

Артикул **14063023849**

Стильная потолочная светодиодная панель со специальной оптической системой для максимального комфорта (UGR<16) и высокой энергоэффективности. Высокий индекс цветопередачи (Ra>90).

Характеристики

Наименование	CP 30 R 38 MP 940 2 W60L60 WH
Артикул	14063023849
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	25
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	12
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A++

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	155
Световой поток, лм	3800
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
UGR	<16
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Микропризма
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	595
Длина, мм	595
Высота, мм	27
Масса, кг	3.7
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5

Управление

Диммирование	Да
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет
Протокол управления	DALI 2.0

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Тип потолка	T-профиль
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,

170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.