



## FD 20 R 32 OP 940 2 D170 WH IP54

### Светодиодный светильник

Артикул 11042024393

#### Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Наименование | FD 20 R 32 OP 940 2 D170 WH IP54 |
| Артикул      | 11042024393                      |
| Тип продукта | Светодиодный светильник          |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240    |
| Рабочее напряжение, В                         | 180-264    |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 27         |
| Коэффициент мощности                          | >0,95      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II         |
| Количество полюсов                            | 2          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75       |
| Длина кабеля, см                              | 15         |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A+              |
| Подходят для аварийного освещения | Нет             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 120               |
| Световой поток, лм         | 3200              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 90                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий              |
| Цвет корпуса                    | Белый                 |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм                     | 190                   |
| Высота, мм                      | 70                    |
| Масса, кг                       | 0.8                   |
| Ударопрочность                  | IK02                  |
| Степень защиты IP               | IP54                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40               |
| Гарантия, лет                   | 5                     |

---

## Монтаж

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Монтаж встраиваемый | Да |
|---------------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Монтаж на стену | Нет |
|-----------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Монтаж подвесной | Нет |
|------------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Монтаж накладной | Нет |
|------------------|-----|

---

---

## Управление

---

|              |    |
|--------------|----|
| Диммирование | Да |
|--------------|----|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Протокол управления | DALI 2.0 |
|---------------------|----------|

---

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.