



## WP 02 C 18W OP 840 L600

### Светодиодный светильник

#### Артикул 15070223091

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус, высокие технологические параметры и качественный свет. Все это по привлекательным ценам.

### Характеристики

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | WP 02 C 18W OP 840 L600 |
| Артикул      | 15070223091             |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240            |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Мощность, Вт                                  | 18                 |
| Коэффициент мощности                          | >0,9               |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                 |
| Количество полюсов                            | 2                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,5-1,5            |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |


|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип подключения                              | Соединители внешние быстросъемные, герметичные |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                            |
| Защита от перенапряжения, кВ                 | L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ                          |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                |
| Эффективность, лм/Вт                         | 120                                            |
| Световой поток, лм                           | 2100                                           |
| Цветовая температура, К                      | 4000                                           |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                              |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                            |
| Коэффициент пульсации                        | <5                                             |
| Тип кривой силы света                        | Косинусная                                     |
| Угол светового пучка, град                   | 120                                            |
| SDCM                                         | <4                                             |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                |
| Материал корпуса                             | Поликарбонат                                   |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                          |
| Тип оптики                                   | Отсутствует                                    |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат                                   |
| Ширина,мм                                    | 70                                             |
| Длина, мм                                    | 600                                            |
| Высота, мм                                   | 72                                             |
| Масса, кг                                    | 0.52                                           |
| Ударопрочность                               | IK08                                           |
| Степень защиты IP                            | IP65                                           |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+45 |
| Гарантия, лет                   | 5         |

## Монтаж

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Монтаж подвесной               | Да |
| Монтаж накладной               | Да |
| Быстropодключаемый герморазъем | Да |

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.