



## WP 02 C 18W OP 865 L600

### Светодиодный светильник

Артикул 15070223092

#### Характеристики

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | WP 02 C 18W OP 865 L600 |
| Артикул      | 15070223092             |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

#### Электрические характеристики

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                                        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264                                  |
| Частота, Гц                                   | 50/60                                          |
| Мощность, Вт                                  | 18                                             |
| Коэффициент мощности                          | >0,9                                           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                                             |
| Количество полюсов                            | 2                                              |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,5-1,5                                        |
| Источник питания в комплекте                  | Да                                             |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный                             |
| Тип подключения                               | Соединители внешние быстросъемные, герметичные |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Класс энергоэффективности    | A++                   |
| Защита от перенапряжения, кВ | L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ |

#### Светотехнические характеристики


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 120             |
| Световой поток, лм         | 2100            |
| Цветовая температура, К    | 6500            |
| Цвет свечения              | Холодный белый  |
| Индекс цветопередачи       | >80             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Тип кривой силы света      | Косинусная      |
| Угол светового пучка, град | 120             |
| SDCM                       | <4              |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Материал корпуса                | Поликарбонат |
| Цвет корпуса                    | Серый        |
| Тип оптики                      | Отсутствует  |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат |
| Ширина, мм                      | 70           |
| Длина, мм                       | 600          |
| Высота, мм                      | 72           |
| Масса, кг                       | 0.52         |
| Ударопрочность                  | IK08         |
| Степень защиты IP               | IP65         |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+45    |
| Гарантия, лет                   | 5            |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Монтаж подвесной               | Да |
| Монтаж накладной               | Да |
| Быстроподключаемый герморазъем | Да |

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.