



AS 10 T3 30 M 940 WH

Светодиодный светильник

Артикул 11021023153

Характеристики

Наименование	AS 10 T3 30 M 940 WH
Артикул	11021023153
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	30
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Трёхфазный шинопровод

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	113
Световой поток, лм	3400
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	24
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Отражатель
Материал отражателя	Алюминий
Диаметр, мм	99
Длина, мм	99
Масса, кг	0.6
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж на шинопровод	Да
Угол поворота по горизонтали, гр	350.0
Угол наклона по вертикали, гр	0-90



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.