



## BT 02 C 37 OP 835 L1500 WH

### Светодиодный светильник

Артикул 15100224940

#### Характеристики

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Наименование | BT 02 C 37 OP 835 L1500 WH |
| Артикул      | 15100224940                |
| Тип продукта | Светодиодный светильник    |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240            |
| Рабочее напряжение, В                         | 207-253            |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Напряжение питания                            | Переменный         |
| Мощность, Вт                                  | 24                 |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                 |
| Количество полюсов                            | 2                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,5-1,5            |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

Класс энергоэффективности

B

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 150               |
| Световой поток, лм         | 3700              |
| Цветовая температура, К    | 3500              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                        | Поликарбонат          |
| Цвет корпуса                            | Белый                 |
| Тип оптики                              | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                   | Поликарбонат          |
| Ширина, мм                              | 22                    |
| Длина, мм                               | 1470                  |
| Высота, мм                              | 31                    |
| Масса, кг                               | 0.2                   |
| Ударопрочность                          | IK02                  |
| Степень защиты IP                       | IP20                  |
| Диапазон рабочих температур, °C         | -20...+40             |
| Подходит для организации световых линий | Да                    |
| Гарантия, лет                           | 3                     |

#### Монтаж

|                 |    |
|-----------------|----|
| Монтаж на стену | Да |
|-----------------|----|

Монтаж подвесной

Да (с аксессуарами)

Монтаж накладной

Да

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.