



## СР 21 R 30W OP 940 2 W30L120 UGR19

### Светодиодный светильник

**Артикул 14062123286**

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70% по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами. Оптимальный выбор для перехода от светильников с традиционными лампами к светодиодным приборам.

### Характеристики

---

---

Наименование CP 21 R 30W OP 940 2 W30L120 UGR19

Артикул 14062123286

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Мощность, Вт 30

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,75

Длина кабеля, см 12

---

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A++
Длительность импульса, мкс	54
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
<hr/>	
Эффективность, лм/Вт	130
Световой поток, лм	3900
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
UGR	<19
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
<hr/>	
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	295
Длина, мм	1195
Высота, мм	26
Масса, кг	1.8
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
<hr/>	

Степень защиты оптической части	IP40
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость согласно ГОСТ МЭК 60695-2-11	650/30
С отверстием для циркуляции воздуха	Нет
Подходит для организации световых линий	Нет
Гарантия, лет	5
<hr/>	
<b>Управление</b>	
Диммирование	Да
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет
<hr/>	
<b>Монтаж</b>	
Монтаж встраиваемый	Да
Тип потолка	Т-профиль
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

## **Дополнительные изображения**





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.