



FD 22 R 20 VW 940 D95 BK IP44

Светодиодный светильник

Артикул 11042224314

Характеристики

Наименование FD 22 R 20 VW 940 D95 BK IP44

Артикул 11042224314

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 20

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм² 0,75

Длина кабеля, см 15

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер внешний

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходит для аварийного освещения	Нет
<hr/>	
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток, лм	2000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	100
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	103
Ширина, мм	95
Высота, мм	70
Масса, кг	0.35
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP44
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Нет
Монтаж накладной	Нет

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.