



FD 22 R 42 VW 930 D150 BK IP44

Светодиодный светильник

Артикул 11042224320

Характеристики

Наименование	FD 22 R 42 VW 930 D150 BK IP44
Артикул	11042224320
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	40
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	105
Световой поток, лм	4200
Цветовая температура, К	3000
Цвет свечения	Теплый белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	100
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	160
Ширина,мм	150
Высота, мм	80
Масса, кг	0.75
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP44
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Нет
Монтаж накладной	Нет

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.