



FL 21 C 300W SHB 957 2 GR CL

Светодиодный светильник

Артикул 17082124628

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

Характеристики

Наименование	FL 21 C 300W SHB 957 2 GR CL
Артикул	17082124628
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 100-277
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	300
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	45
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	140
Световой поток, лм	42000
Цветовая температура, К	5700
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	70x150
Номинальный срок службы, ч	60 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Ширина,мм	480
Длина, мм	460
Высота, мм	54
Масса, кг	6.7
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*

Гарантия, лет

5

Монтаж

Монтаж накладной

Да

Управление

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI 2.0

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.