



## RS LED G45 E14 8W 220-240V 4000K

### Светодиодная лампа

#### Артикул 15010445053

Светодиодная лампа Русский Свет с высоким индексом цветопередачи CRI >90 обеспечит максимально точное восприятие цветов. Благодаря матовому рассеивателю высокого качества пространство освещается равномерным мягким светом. Лампа соответствует нормам электромагнитной совместимости, IC драйвер с конденсатором надежно защищает от скачков напряжения и короткого замыкания. Лампа не пульсирует при понижении напряжения в сети, не гаснет, идеально подходит для осветительных приборов внутреннего освещения. Лампа не требует специальной утилизации и имеет исключительно долгий срок службы. Русский Свет. Правильный свет

### Характеристики

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                  |
|                                  |                                  |
| Наименование                     | RS LED G45 E14 8W 220-240V 4000K |
| Артикул                          | 15010445053                      |
| Тип продукта                     | Светодиодная лампа               |
|                                  |                                  |
| Электрические характеристики     |                                  |
|                                  |                                  |
| Тип цоколя                       | E14                              |
| Номинальное напряжение, В        | 220-240                          |
| Рабочее напряжение, В            | 176-264                          |
| Частота, Гц                      | 50/60                            |
| Напряжение питания               | Переменный                       |
| Мощность, Вт                     | 8                                |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75                               |
| Источник питания в комплекте     | Да                               |
| Тип источника питания            | Драйвер встроенный               |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Класс энергоэффективности         | A+  |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| ЭМС фильтр                        | Да  |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм         | 800               |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <3                |
| Номинальный срок службы, ч | 30 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Материал корпуса                | Пластик высокой прочности+алюминий |
| Цвет корпуса                    | Белый                              |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат                       |
| Форма колбы                     | Шарик                              |
| Тип колбы                       | G45                                |
| Диаметр, мм                     | 45                                 |
| Высота, мм                      | 90                                 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40                          |
| Гарантия, лет                   | 3                                  |

#### Управление

|              |     |
|--------------|-----|
| Диммирование | Нет |
|--------------|-----|

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.