



## WP 11 C 20W OP 840 L600 EL

### Светодиодный светильник

Артикул 15071124237

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Наименование | WP 11 C 20W OP 840 L600 EL |
| Артикул      | 15071124237                |
| Тип продукта | Светодиодный светильник    |

#### Электрические характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                 |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264 / DC 198-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 20                      |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Количество полюсов                            | 3                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,5-1,5                 |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный      |

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                   | С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника |
| Класс энергоэффективности         | A++                                                        |
| Подходят для аварийного освещения | Да                                                         |
| Время работы от БАП, ч            | 3                                                          |
| Наличие автотеста                 | Нет                                                        |
| Защита от перенапряжения, кВ      | L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ                                      |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 160               |
| Световой поток, лм         | 3200              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Тип кривой силы света      | Косинусная        |
| Угол светового пучка, град | 120               |
| SDCM                       | <3                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики


|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Материал корпуса      | Поликарбонат |
| Цвет корпуса          | Серый        |
| Тип оптики            | Отсутствует  |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина, мм            | 85           |
| Длина, мм             | 600          |
| Высота, мм            | 80           |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Масса, кг                       | 0.93    |
| Ударопрочность                  | IK08    |
| Степень защиты IP               | IP65    |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 4*  |
| Гарантия, лет                   | 5       |


## Монтаж

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж подвесной | Да |
| Монтаж накладной | Да |

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.