



## WP 20 C 30W M 840 2 L900

### Светодиодный светильник

#### Артикул 27072023815

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный алюминиевый корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Наименование | WP 20 C 30W M 840 2 L900 |
| Артикул      | 27072023815              |
| Тип продукта | Светодиодный светильник  |

#### Электрические характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 180-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60         |
| Мощность, Вт                                  | 30            |
| Коэффициент мощности                          | >0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Количество полюсов                            | 5             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75          |
| Длина кабеля, см                              | 50            |
| Источник питания в комплекте                  | Да            |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания                        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                                                         |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 160                                                                         |
| Световой поток, лм                           | 4800                                                                        |
| Цветовая температура, К                      | 4000                                                                        |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <5                                                                          |
| Тип кривой силы света                        | Косинусная                                                                  |
| Угол светового пучка, град                   | 60                                                                          |
| Номинальный срок службы, ч                   | 70 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Групповая линза                                                             |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат                                                                |
| Ширина,мм                                    | 74                                                                          |
| Длина, мм                                    | 900                                                                         |
| Высота, мм                                   | 60                                                                          |
| Масса, кг                                    | 1.17                                                                        |
| Ударопрочность                               | IK10                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP66                                                                        |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -20...+50                                                                   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Климатическое исполнение | УХЛ 2*   |
| Гарантия, лет            | 5        |
| <b>Монтаж</b>            |          |
| Монтаж подвесной         | Да       |
| Монтаж накладной         | Да       |
| <b>Управление</b>        |          |
| Диммирование             | Да       |
| Протокол управления      | DALI 2.0 |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.